

# Artena Hospital

**03873** Het Artena ziekenhuisbed is een in de hoogte regelbaar bed, dat voldoet aan de hoge eisen qua kwaliteit, design en functionaliteit waar zowel de patiënt als het verplegend personeel dagelijks mee geconfronteerd worden.

## Onderwagen

- Kader in rechthoekige buis.
- Stabiele hoog/laag beweging.
- Hoogwaardige Levina wielen van Ø 125 mm, individueel geremd.
- Dubbel designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme (\*).

## Ligvlak

- Drie- of vierdelig (\*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot  $\pm 70^\circ$  met autoregressie.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot  $\pm 34^\circ$  (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot  $\pm 14^\circ$  (indien 3-delig).
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Rug- en voetsteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Standaard uitgerust met telescopische bedverlenging tot + 20 cm.
- 4 bedhoeken voorzien van een geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Keuze uit 3 paneeltypes met volkunststof inzetpaneel.
- De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3 kunststof accessoirehaken.

## Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische bedfuncties kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar.
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie.
- Een vergrendeldoos (ACL) (\*) laat toe om de verschillende functies d.m.v. 1 knop uit te schakelen.

### Paneeltypes

- Vela (\* paneelvergrendeling)
- Lauro (\*)
- Jaro (\* enkel bij Trix)
- Atmosphère (\*)
- Twin (\*)
- Trix (\* enkel met Jaro-paneel)

### Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.


(\*) Optie



## Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm, lengte: 210 cm
- Hoogte-variantie ligvlak<sup>1</sup>:  $\pm 40$  cm -  $\pm 81$  cm
- Vrije ruimte onderwagen<sup>1</sup>: 170 mm
- Veilig werkgewicht: 200 kg
- Gewicht (zonder opties): 120 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm

<sup>1</sup> Bij standaard uitvoering



## Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu, chrome (\*).
- Kunststof.
- Volkunststof.
- Scharnierpunten met zelfsmurende kunststoflagers (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen en constructie**: zie onze materialenfiches.

**Voor kleuren**: zie ons uitgebreide gamma.

## Opties

- 4- delig ligvlak.
- 3- of 4- delig ligvlak met geperforeerde, uitneembare kunststofplaten.
- 3- of 4- delig ligvlak met uitneembare volkern ligvlakdelen, dikte 6 mm.
- Ligvlakverlenging tot 20 cm.
- Paneeltypes: Lauro ou Jaro.
- Onrusthekkens.
- Vergrendeldoos (ACL).
- Hoog/laag voetpedaal.
- Batterij.
- Manuele snelverstelling (CPR).
- Equipotentiaal vereffeningspunt.
- Integral S wielen Ø 125 mm of Ø 150 mm op precisiekogellagers, centraal geremd.

